

CATÁLOGO

www.alugama.com.mx/



CATÁLOGO



FORZA

INTRODUCCIÓN

Presentamos la nueva línea de perfiles de aluminio de alta gama. Diseñada para ser el producto más versátil del mercado, permite

Alugama ha creado Línea Residencial FORZA.

crear espacios con puertas y ventanas de lujo.
Los perfiles destacan por su gran resistencia y
acabados elegantes, de la más alta calidad.
Además, su diseño innovador, su excelente
rendimiento térmico y acústico hacen que sea
una elección inteligente tanto para proyectos
residenciales como comerciales




FORZA


ALUGAMA FORZA te ofrece la capacidad de elegir entre acristalamiento sencillo o Duo-Vent, y accesorios versátiles de alto rendimiento para crear diseños innovadores y únicos que darán un toque exclusivo a tus espacios.

Nuestra Línea batiente y de proyección 3100, Línea corrediza 4100 y nuestra Línea corrediza 5100, están disponibles para crear proyectos arquitectonicos modernos.

Mejora tus espacios con ALUGAMA FORZA.















Características



Armado Perimetral.

Esto significa que un solo perfil de Aluminio genera una hoja o el marco de una ventana, con solo hacer los cortes a 45°. Esto nos da como resultado el mejor aprovechamiento de cada perfil y menos sobrantes o desperdicios de material. Así como una mejor apreciación en sus uniones.



Mejores rendimientos de armado.

Utilizando herramientas y maquinaria específica, desde un dispositivo de corte para un taller pequeño a troqueles de alta producción para una fábrica eficiente. El tiempo se reduce significativamente haciéndolo más productivo.



Herrajes prácticos y de alto desempeño.

Ya sea una sencilla y económica escuadra de botón o un cierre multipunto, usted siempre obtendrá un excelente desempeño y el nivel de seguridad que requiera.



Hermeticidad.

Simplemente el viento, polvo, agua e insectos se quedan afuera. Esto también se hace necesario para el ahorro de energía en aires acondicionados, mantener un ambiente fresco en el interior o evitar la entrada de aire frío en invierno.



Línea preparada para instalar doble vidrio con cámara aislante.

Que brinda el mejor aislamiento acústico y menor transferencia térmica entre el interior y el exterior.



Diseño esbelto.

Usted siempre obtendrá una vista agradable y proporcionada al tamaño de la obra, ya sea para edificios, centros comerciales, residencias o remodelaciones. Hay una línea que llena los requerimientos que necesite.



Precio.


Aunque la Línea Europea es un producto con mejores prestaciones, es competitiva en precio con las líneas tradicionales y convencionales. Puede cotizar y comparar, los beneficios que obtiene van acompañados de un excelente precio.

APLICACIONES



LÍNEA 3100

- Puerta monumental
- Puerta ligera
- Proyección
- Fijos



LÍNEA **4100**

- Ventana con cierre al centro
- Ventana corrediza
- Ventana apilable



LÍNEA 5100

- Ventana con cierre al centro
- Ventana corrediza
- Ventana apilable

GAMA DE ACABADOS



Nogal



Champagne



Gris Europa



Natural Brillante




Negro Europa

LÍNEA BATIENTE FIJOS Y PROYECCIÓN

Línea para cualquier tipo de apertura abatible para uso residencial y comercial, con cámara europea para utilizar herraje de rápida instalación. Todo herraje y maquinaria disponible para la gran variedad de aplicaciones. Excelente para puertas residenciales en cualquier acabado.


CARACTERÍSTICAS


- Sistema abatible de cámara española.
- Perfil en extrusión de aleación 6063 T-5.
- Acristalamiento por medio de junquillos a presión para una hoja de vidrio sencillo o doble vidrio.
 - Ensamble en 90 y 45.
 - Unión por medio de escuadras mecánicas.
 - Espesor de 1.25mm a 1.40mm.
 - Profundidad estándar de marco de 40mm.
 - Profundidad estándar de hoja 40mm.
 - Excelente hermeticidad.
 - Buen aislamiento acústico con doble vidrio.












GRÁFICA DE RESISTENCIA AL VIENTO SERIE 3100





Curva	Presión de Diseño	Velocidad de viento	Zona
Α	45 kg/m2	80 km/h	Centro de grandes ciudades
В	50 kg/m2	90 km/h	Barrios residenciales
C	65 kg/m2	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m2	160 km/h	Costera
E	150 kg/m2	200 km/h	Zona de huracanes
F	220 kg/m2	230 km/h	Zona de huracanes

- Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles sean los que se encuentre debajo de las curvas graficadas.
- Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios.
- Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado.
- Este gráfico es apreciable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5.

SERIE 3100 PROYECCIÓN

DESCUENTOSVentana apertura interior







Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Marco ventana	1892	45 ·		2	А
Marco ventana	1892	45		2	В
Intermedio Ventana	1823	45 °	JE	2	A-51
Intermedio Ventana	1823	45	JE	2	B-49
Junquillo r. estrecho	667	45 °	ひ	2	A-122
Junquillo r. estrecho	667	45	7	2	B-121
Descripción herraje					
Bisagra 2 palas	BI2500	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de ventana	VE2500	N/A	N/A	8	N/A
Jaladera de rodillo	F203	N/A	N/A	1	N/A

DESCUENTOSVentana apertura exterior


SERIE 3100 PROYECCIÓN





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Marco proyectante c/ceja 3100	1822	45°	H	2	А
Marco proyectante c/ceja 3100	1822	45		2	В
Contramarco ventana	1824	45°	If	2	A-51
Contramarco ventana	1824	45	IF	2	B-51
Junquillo r. estrecho	667	45	ひ	2	A-122
Junquillo r. estrecho	667	45°	75	2	B-121
Descripción herraje					
Bisagra 2 palas	BI2500	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de ventana	VE2500	N/A	N/A	8	N/A
Operador	OPI230	N/A	N/A	1	N/A







Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Marco proyectante c/ceja 3100	1822	45		2	А
Marco proyectante c/ceja 3100	1822	45°		2	В
Junquillo r. estrecho	667	45 °	ひ	2	A-60
Junquillo r. estrecho	667	45°	ン	2	B-60
Descripción herraje					
Escuadra de ventana	VE2500	N/A	N/A	4	N/A

SERIE 3100

DESCUENTOS









Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Marco puerta	1825	45 - 90°		2	А
Marco puerta	1825	45 °		1	В
Intermedio puerta	1826	45 - 90 °	TE	2	A-46
Intermedio puerta	1826	45 °	IF	1	B-76
Hoja r. reforzada	1832	90°		1	B-204
Junquillo r. estrecho	667	45 °	V	2	A-226
Junquillo r. estrecho	667	45 °	ひ	2	B-204
Descripción herraje					
Bisagra 3 palas	BI2501	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de puerta	PU2500	N/A	N/A	4	N/A

SERIE 3100

DESCUENTOS

Puerta monumental





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Fijo riel triple	2351	45 - 90		2	А
Fijo riel triple	2351	45°		1	В
Intermedio residencial	689	45 - 90		2	A-25
Intermedio residencial	689	45		1	B-35
Zoclo 5"	1692	90.	E 1	1	B-256
Junquillo r. estrecho	667	45°	7	2	B-256
Junquillo r. estrecho	667	45°	5	2	A-247
Descripción herraje					
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	4	N/A
Bisagra 3 palas	BI2501	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra puerta	PU2500	N/A	N/A	2	N/A

Bisagras STAC



BI2500STC BISAGRA 2 PALAS





VE2500 ESCUADRA DE VENTANA



PU2500 ESCUADRA DE PUERTA



BI2501STC
BISAGRA 3 PALAS



UP2500 UNIÓN PARA PUERTA



UV2500 UNIÓN PARA VENTANA

Motor

JW-T02 ₩EEN C =0.7845ms C =0.7845ms

Operadores

OPI230 ROTO OPERADOR

OPI240 OPERADOR ELÉCTRICO

Cierre de presión



F203 JALADERA RODILLO

Empaques



GOI809NE


GOMA BASE RÍGIDA ROLLO DE 200 MTS

Empaques STAC



GOI809STAC

GOMA BASE RÍGIDA ROLLO DE 300 MTS STAC



LÍNEA CORREDIZA


Línea corrediza fuerte para puertas y ventanas residenciales. Línea perimetral preparada para utilizar doble acristalamiento. Desplazamiento suave de hojas hasta 2.40 m de altura para zonas de poco viento. Variedad de cerraduras para alta y baja seguridad.


CARACTERÍSTICAS

Sistema corredizo.


SERIE


- Perfil de extrusión de aleación 6063 T-5.
- Acristalamiento por medio de juntas vinil.
- Para una hoja de vidrio o doble vidrio.
- Ensamble a 45.
- Unión por medio de escuadra de botón, la misma en todos los perfiles.
- Espesores de 1.35 mm a 1.50 mm.
- Troqueles y maquinaria disponible.
- Profundidad estándar de marco:
 63 mm riel 2 vías
 98 mm riel 3 vías
- Profundidad estándar de hoja 28 mm.
- Altura de la hoja 70 mm.
- Excelente aislamiento acústico con hojas de doble vidrio.
- Adaptador de riel adicional, para múltiples hojas.














GRÁFICA DE **RESISTENCIA AL VIENTO**

SERIE 4100 / Hojas bajas








Curva	Presión de Diseño	Velocidad de viento	Zona
Α	45 kg/m2	80 km/h	Centro de grandes ciudades
В	50 kg/m2	90 km/h	Barrios residenciales
С	65 kg/m2	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m2	160 km/h	Costera
E	150 kg/m2	200 km/h	Zona de huracanes
F	220 kg/m2	230 km/h	Zona de huracanes


- Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles sean los que se encuentre debajo de las curvas graficadas.
- Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios.
 - Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado.
 - Este gráfico es apreciable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5. •

BAJAS SERIE 4100

DESCUENTOS


Ventana 2 hojas y mosquitero






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45°	111	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	111	2	В
Hoja perimetral duo	298	45 °	A	4	A-60
Hoja perimetral duo	298	45°	H	4	(B+8)/2
Hoja perimetral mosquitero	199	45°	A	2	A-60
Hoja perimetral mosquitero	199	45°		2	(B+8)/2
Traslape bajo	276	90.		2	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	4	N/A
Carretilla de plástico una rueda	CA4100PM	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	2	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Uñero sin tornillo	F307	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A

DESCUENTOSVentana 3 hojas apilables




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	44	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	111	2	В
Hoja perimetral duo	298	45°	H	6	A-60
Hoja perimetral duo	298	45°	H	6	(B+80)/3
Traslape bajo	276	90.	ئ	4	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	6	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	3	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A

DESCUENTOSVentana 4 hojas cierre al centro




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45°	255	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	155	2	В
Hoja baja perimetral duo	298	45 °		8	A-60
Hoja baja perimetral duo	298	45°	H	8	(B+72)/4
Hoja baja perimetral mosquitero	199	45°	Ä	4	A-60
Hoja baja perimetral mosquitero	199	45	A	4	(B+72)/4
Traslape hoja baja	276	90.	,	6	A-64
Unión 4 hojas	292	90.	Ϋ́	2	A-78
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	8	N/A
Carretilla de plástico una rueda	CA4100PM	N/A	N/A	4	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	32	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	4	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Uñero sin tornillo	F307	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	1	N/A

DESCUENTOSVentana 4 hojas apilable




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45°	111	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	111	2	В
Riel adicional	508	45 °	그	2	А
Riel adicional	508	45°	4	2	В
Hoja baja perimetral duo	298	45°	H	8	A-60
Hoja baja perimetral duo	298	45		8	(B+154)/4
Traslape bajo	276	90.	į	6	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	8	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	28	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	4	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A


DESCUENTOSVentana 5 hojas apilable



Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	1	2	А
Riel 3 vías	12550	45	1	2	В
Riel adicional	508	45 °	드	4	А
Riel adicional	508	45°	그	4	В
Hoja baja perimetral duo	298	45	H	10	A-60
Hoja baja perimetral duo	298	45	H	10	(B+224)/5
Traslape bajo	276	90.		8	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	10	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	36	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	5	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A

Ventana 6 hojas al centro







Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	115	2	А
Riel 3 vías	12550	45	155	2	В
Hoja baja perimetral duo	298	45 °		12	A-60
Hoja baja perimetral duo	298	45		12	(B+224)/6
Traslape hoja alta	344	90.	-	8	A-64
Unión 4 hojas	292	90.	Ϋ́	1	A-78
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	32	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	1	N/A

BAJAS SERIE 4100

DESCUENTOS Ventana 6 hojas apilables






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	111	2	А
Riel 3 vías	12550	45		2	В
Riel adicional	508	45 °	그	6	А
Riel adicional	508	45	4	6	В
Hoja baja perimetral duo	298	45°	H	12	A-60
Hoja baja perimetral duo	298	45		12	(B+294)/6
Traslape bajo	276	90.	į	10	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	44	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A

GRÁFICA DE **RESISTENCIA AL VIENTO**

SERIE 4100 / Hojas altas




Curva	Presión de Diseño	Velocidad de viento	Zona
Α	45 kg/m2	80 km/h	Centro de grandes ciudades
В	50 kg/m2	90 km/h	Barrios residenciales
С	65 kg/m2	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m2	160 km/h	Costera
E	150 kg/m2	200 km/h	Zona de huracanes
F	220 kg/m2	230 km/h	Zona de huracanes


- Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles sean los que se encuentre debajo de las curvas graficadas.
 - Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios.
- Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado.
 - Este gráfico es apreciable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5. •

ALTAS SERIE 4100

DESCUENTOS


Ventana 2 hojas altas y mosquitero alto






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45 °	244	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	115	2	В
Hoja alta perimetral duo	319	45 °		4	A-60
Hoja alta perimetral duo	319	45°	H	4	(B+29)/2
Hoja alta perimetral mosquitero	317	45 °	À	4	A-60
Hoja alta perimetral mosquitero	317	45	Ä	4	(B+29)/2
Traslape hoja alta	344	90.		2	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	4	N/A
Carretilla de plástico una rueda	CA4100PM	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	2	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Uñero sin tornillo	F307	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A


Ventana 3 hojas altas apilables



Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	244	2	А
Riel 3 vías	12550	45°		2	В
Hoja alto perimetral duo	319	45 °		6	A-60
Hoja alto perimetral duo	319	45°	H	6	(B+115)/3
Traslape alto	344	90.	1	6	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	6	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	3	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A


4100 oxxo hoja alta






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	THE.	2	А
Riel 3 vías	12550	45	111	2	В
Hoja alta perimetral duo	319	45°	Ħ	8	A-60
Hoja alta perimetral duo	319	45°		8	(B+110)/4
Hoja alta perimetral mosquitera	317	45°	A	4	A-60
Hoja alta perimetral mosquitera	199	45°	A	4	(B+110)/4
Traslape hoja alta	344	90°	1	6	A-64
Unión 4 hojas	292	90°	讣	2	A-78
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	8	N/A
Escuadra de botón hoja	ES500	N/A	N/A	32	N/A
marco y fijo 4100 y 5100					
Kit	K4100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	1	N/A
Uñero sin tornillo	F307	N/A	N/A	4	N/A
Carretilla de plastico una rueda 4100 FAPIM	CA4100PM	N/A	N/A	4	N/A

Ventana 4 hojas altas apilables



Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45°	15	2	А
Riel 3 vías	12550	45°	155	2	В
Riel adicional	508	45 °	드	2	А
Riel adicional	508	45°	드	2	В
Hoja alta perimetral duo	319	45°	H	8	A-60
Hoja alta perimetral duo	319	45	H	8	(B+203)/4
Traslape alto	344	90.	T)	6	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	8	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	28	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	4	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	111	2	А
Riel 3 vías	12550	45	111	2	В
Riel adicional	508	45 °	그	4	А
Riel adicional	508	45	4	4	В
Hoja alta perimetral duo	319	45°	H	10	A-60
Hoja alta perimetral duo	319	45		10	(B+283)/5
Traslape alto	344	90.		8	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	10	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	36	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	5	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	2	N/A

В

ALTAS SERIE 4100


DESCUENTOS Ventana 6 hojas altas al centro






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45	244	2	А
Riel 3 vías	12550	45	111	2	В
Hoja alto perimetral duo	298	45 °		12	A-60
Hoja alto perimetral duo	298	45	Ħ	12	(B+283)/6
Traslape hoja alta	344	90.		8	A-64
Unión 4 hojas	292	90.	Ϋ́	1	A-78
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	32	N/A
Kit	K4100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F308	N/A	N/A	1	N/A

Ventana 6 hojas altas apilables





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel 3 vías	12550	45°	LL S	2	А
Riel 3 vías	12550	45	115	2	В
Riel adicional	508	45 °	4	6	А
Riel adicional	508	45	4	6	В
Hoja alta perimetral duo	319	45.		12	A-60
Hoja alta perimetral duo	319	45		12	(B+369)/6
Traslape alto	276	90.	1	10	A-64
Descripción herraje					
Carretilla de plástico dos ruedas	CA4101P	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón para hoja, marco y fijo 4100 y 5100	ES500	N/A	N/A	44	N/A
				_	N 1 / A
Kit	K4100	N/A	N/A	6	N/A
Kit Cierre embutido	K4100 F304	N/A N/A	N/A N/A	6 2	N/A N/A

Plásticos



K4100 KIT DE PLÁSTICOS 4100

Carretillas STAC



960203C

CARRETILLA STAC DE METAL DOS RUEDAS DE AGUJA 4100

Carretillas



CA4100PM

CARRETILLA DE PLASTICO UNA RUEDA 4100 FAPIM



CA4101P

CARRETILLA DE PLASTICO DE DOS RUEDA 4100 FAPIM 150 KG POR PAR



CA4100P

CARRETILLA DE PLASTICO DE DOS RUEDA 4100 FAPIM 90 KG POR PAR

Escuadras

Gancho y contra





ES500

ESCUADRA DE BOTÓN PARA HOJA, MARCOS Y FIJO 4100 Y 5100

Tiradores



TIRADOR PARA CIERRE JALADERA EMBUTIDA

Cierre de embutidos



TIRADOR JALADERA



F304
CIERRE EMBUTIDO
SIN TORNILLO



F307 UÑERO SIN TORNILLO

Cremonas



MANILLA SIN LLAVE LÍNEA L4100 Y L5100



JA309NE

MANILLA PLANA
LÍNEA L4100 Y L5100












J406
SISTEMA MULTIPUNTO
DE 2 CIERRES

LÍNEA CORREDIZA

Línea corrediza fuerte para puertas y ventanas residenciales de formato monumental con alta resistencia a presiones climáticas. Línea perimetral preparada para utilizar doble acristalamiento. Desplazamiento suave de hojas hasta 3.00 m de altura para zonas costeras. Variedad de cerraduras para alta y baja seguridad.

CARACTERÍSTICAS


- Sistema corredizo.
- Perfil de extrusión de aleación 6063 T-5.
- Acristalamiento por medio de juntas vinil o con junquillos.
 - Para una hoja de vidrio o doble vidrio.
 - Ensamble a 45. •
 - Unión por medio de escuadra de botón.
 - Espesores de 1.50 mm a 1.73 mm.
 - Troqueles y maquinaria disponible.
 - Profundidad estándar de marco: 98.16 mm riel 2 vías
 - Profundidad estándar de hoja 40.39 mm.
 - Altura de la hoja 85 mm.
- Excelente aislamiento acústico con hojas de doble vidrio.
 - Buen aislamiento térmico con hojas de doble vidrio.
 - Excelente resistencia a vientos en zonas costeras.
 - Adaptador de riel adicional, para múltiples hojas.




Cuatro hojas apertura al centro












GRÁFICA DE **RESISTENCIA AL VIENTO**

SERIE 5100






Curva	Presión de Diseño	Velocidad de viento	Zona
Α	45 kg/m2	80 km/h	Centro de grandes ciudades
В	50 kg/m2	90 km/h	Barrios residenciales
С	65 kg/m2	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m2	160 km/h	Costera
E	150 kg/m2	200 km/h	Zona de huracanes
F	220 kg/m2	230 km/h	Zona de huracanes




- Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles sean los que se encuentre debajo de las curvas graficadas.
 - Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios.
- Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado.
 - Este gráfico es apreciable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5. •

DESCUENTOS


Ventana 2 hojas





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	13-6	2	А
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	17-6	2	В
Riel adicional	548	45 °	4	2	А
Riel adicional	548	45°	16	2	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	4	A-50
Hoja perimetral duo	056	45	H	4	(B+34)/2
Hoja perimetral mosquitero	059	45°	A	2	A-50
Hoja perimetral mosquitero	059	45°	A	2	(B+34)/2
Traslape	044	90.	\$	2	A-54
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	4	N/A
Carretilla una rueda	CA5100M	N/A	N/A	2	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	12	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	2	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Uñero embutido	F307	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A


DESCUENTOSVentana 3 hojas apilable




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	13-6	2	А
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	17-6-	2	В
Riel adicional	548	45 °	4	2	А
Riel adicional	548	45°	-6-	2	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	6	A-50
Hoja perimetral duo	056	45	H	6	(B+116)/3
Traslape	044	90.	\$	4	A-54
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	6	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	12	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	3	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A

DESCUENTOS


Ventana 4 hojas cierre al centro






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45	13-6	2	А
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	17-6	2	В
Riel adicional	548	45 °	1	2	А
Riel adicional	548	45°	1	2	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	8	A-50
Hoja perimetral duo	056	45		8	(B+120)/4
Hoja perimetral mosquitero	059	45°	A	4	A-50
Hoja perimetral mosquitero	059	45	À	4	(B+120)/4
Traslape	044	90°		4	A-54
Unión 4 hojas	058	90.	γ,	2	A-68
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	8	N/A
Carretilla una rueda	CA5100M	N/A	N/A	4	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	24	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	12	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	4	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Uñero embutido	F307	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	1	N/A


DESCUENTOSVentana 4 hojas apilables





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	4	2	А
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	17-6	2	В
Riel adicional	548	45 °	4	4	А
Riel adicional	548	45°	-6-	4	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	8	A-50
Hoja perimetral duo	056	45	Ħ	8	(B+202)/4
Traslape	044	90.	}	6	A-54
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	8	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	16	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	16	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	4	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A


DESCUENTOS Ventana 5 hojas apilables




Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	H	2	Α
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45	17-6	2	В
Riel adicional	548	45 °	4	6	Α
Riel adicional	548	45°	-6-	6	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	10	A-50
Hoja perimetral duo	056	45	H	10	(B+300)/5
Traslape	044	90.		8	A-54
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	10	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	20	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	5	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A

DESCUENTOS


Ventana 6 hojas al centro






Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45	13-6	2	Α
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45	17-6-	2	В
Riel adicional	548	45 °	4	2	Α
Riel adicional	548	45	4	2	В
Hoja perimetral duo	056	45°		12	A-50
Hoja perimetral duo	056	45	H	12	(B+270)/6
Traslape	044	90.	}	8	A-54
Unión 4 hojas	058	90.	γ,	1	A-68
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	20	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	20	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A

DESCUENTOS Ventana 6 hojas apilables





Descripción perfiles	Código	Corte	Dibujo	Cantidad	Descuento
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45°	H	2	А
Riel bajo 2 vías con ceja	1546	45	17-6	2	В
Riel adicional	548	45°	-6-	8	А
Riel adicional	548	45°	1	8	В
Hoja perimetral duo	056	45°	H	12	A-50
Hoja perimetral duo	056	45		12	(B+370)/6
Traslape	044	90.	}	10	A-54
Descripción herraje					
Carretilla dos ruedas	CA5101M	N/A	N/A	12	N/A
Escuadra de botón hoja	ES504	N/A	N/A	24	N/A
Escuadra de botón marco	ES502	N/A	N/A	24	N/A
Kit	K5100	N/A	N/A	6	N/A
Cierre embutido	F304	N/A	N/A	2	N/A
Juego de gancho	F309	N/A	N/A	2	N/A

Plásticos



K5100

KIT DE PLÁSTICOS 5100

Carretillas STAC



96001

CARRETILLA STAC DE METAL DOS RUEDAS DE AGUJA 5100

Carretillas



CA5101M

CARRETILLA DE METAL DOS RUEDAS DE AGUJAS 5100 280 KG POR PAR



CA5100M

CARRETILLA DE METAL UNA RUEDA DE AGUJAS 5100 140 KG POR PAR

Escuadras



ES502

ESCUADRA DE BOTÓN PARA RIEL BAJO 5100



ES500

ESCUADRA DE BOTÓN PARA HOJA, MARCO Y FIJO 4100 Y 5100



ES504

ESCUADRA DE BOTÓN PARA HOJA 5100

Cremonas



JA307NE

MANILLA SIN LLAVE LÍNEA L4100 Y L5100



JA309NE

MANILLA PLANA LÍNEA L4100 Y L5100



JA308NE

MANILLA EMBUTIDA LÍNEA L5100





J400

TIRADOR JALADERA

Cierre de embutidos



F306
CIERRE EMBUTIDO
CON LLAVE



CIERRE EMBUTIDO

SIN TORNILLO

F304



F307

UÑERO SIN TORNILLO



J402

TIRADOR PARA CIERRE JALADERA EMBUTIDA

Gancho y contra





SISTEMA MULTIPUNTO DE 2 CIERRES



F309

JUEGO DE GANCHOS 5100



FORZA





